

Datos del producto

Revisado 01/Mar/2006

BEAN•e•doo®

Quitamasilla

Descripción del producto

Es fácil de aplicar, y aún más fácil de quitar y desechar (puede desecharse en los vertederos públicos). Es 100% biodegradable, no tóxico y no cáustico; elimina la necesidad de equipo de presión negativa de aire o de equipo especial. Muy económico. La baja velocidad de evaporación del producto le permite continuar trabajando hasta 24 horas. La capacidad de continuar surtiendo efecto ahorra trabajo. ¡MENOS TRABAJO = MÁS GANANCIAS! Después de exhaustivas pruebas, las autoridades del Servicio Postal de EE.UU. afirmaron: "BEAN•e•doo® es eficaz, y nos permite lograr ahorros de 300%. Aún más, es algo extraordinario que un solo producto cumpla todas las normas del Servicio Postal de EE.UU."

Aplicación

Vierta directamente en el sustrato el quitamasilla BEAN•e•doo® sin diluir. Use un cepillo de mango largo o escoba para asegurarse de que el quitamasilla BEAN•e•doo® cubra por lo menos todas las aristas de la paleta de albañil. Deje permanecer el quitamasilla BEAN•e•doo® hasta que ablande la masilla (generalmente de 45 a 60 minutos en el caso de la masilla de asbesto. El tiempo de permanencia para la masilla de vinilo y de acrílico es mayor, en algunos casos hasta de 4 horas.) Después de ablandarse la masilla, despréndala con un raspador o rasqueta de mango largo. Con un mechudo (fregona) y agua limpie la superficie y deje que se seque antes de aplicarle nueva masilla o recubrimiento. En cualquier caso, debe tenerse cuidado de no sobresaturar el piso por usar demasiada agua. Para la limpieza no se recomiendan las máquinas rotativas para pisos, a menos que se hayan probado en un área primero. (Ver la hoja de sugerencias del quitamasilla BEAN•e•doo®, donde encontrará instrucciones más detalladas.)

Para sustratos porosos o agrietados use un absorbente comercial como ayuda para recoger el residuo de masilla. Al limpiar la superficie con mechudo (fregona), use un agente desgrasador como el EMERGE™ de Franmar Chemical.


Cómo realizar pruebas para ver si hay residuos en la superficie después de limpiarla: Aplique agua a varias áreas pequeñas del sustrato. Si se pone turbia el agua, indica que hay quitamasilla BEAN•e•doo® en la superficie. Se recomienda volver a limpiar con mechudo y desgrasador. Vuelva a realizar una prueba.

No se recomienda el quitamasilla BEAN•e•doo® para usarse en superficies de madera. Si se usa el quitamasilla BEAN•e•doo® en una superficie de cemento podría oscurecer ésta levemente.

Propiedades

- Temperatura de inflamabilidad: Arriba de 425 °F
- Nivel de pH: 6.65 pH de una solución de 1/10 peso/peso en agua blanda.
- Presión de vapor: Menos de 1 mm Hg a 72 °F
- Olor: Olor leve
- Condiciones que deben evitarse: Agentes oxidantes concentrados, trapos empapados con otros solventes o productos químicos.
- Riesgos para la salud: No se conoce ninguno
- Empaquetado: Cuarto de galón, galón, 5 galones, barril de 55 galones
- Área de cobertura: hasta 200 pies cuad. por galón

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) menos de 3%



Sugerencias para el uso:

No se exceda de la cobertura recomendada. Si se aplica demasiado quitamasilla BEAN•e•doo® no aumenta el tiempo de remoción, pero contribuye a impedir la remoción completa del residuo.

Algunas masillas de vinilo y de látex requieren tiempos de permanencia más largos para ablandar el material que se desea eliminar.

En el caso de una capa de masilla muy gruesa, disminuya el área de cobertura.

Para lograr resultados óptimos en la limpieza, quite la masilla con un raspador de mango largo, y luego use un absorbente comercial para recoger el residuo de masilla. En seguida limpie el piso con mechudo (fregona) y un desgrasador como el EMERGE™ de Franmar Chemical.



FRANMAR
Chemical®